```
<form action="/send/" method="post">
<label for="a nombre">Nombre:</label>
    <input type="text" id="a_nombre" name="a_nombre" class="textbox" size="35" />
   <label for="b apellidos">Apellidos:</label>
    <input type="text" id="b_apellidos" name="b_apellidos" class="textbox" size="35" />
   <label for="c_municipio">Municipio:</label>
    <input type="text" id="c_municipio" name="c_municipio" class="textbox" size="35" />
   <label for="d_cp">Código postal:</label>
    cp" class="textbox" size="5" />
   <label for="e email">eMail:</label>
    <input type="text" id="e_email" name="e_email" class="textbox" size="35" />
    
    </form>
```

## **COMENTARIOS**

Para el funcionamiento correcto del código hay que tener en cuenta:

- 1 Incluir las sentencias marcadas con **negrita** de acuerdo con el modelo, con el fin de asegurar que el contenido del formulario se mandará a la dirección de avisos de vuestra web.
- 2 Todos los campos deberán tener informado el "name", cuyo valor será distinto para cada campo. Para los campos "radio button" todo el grupo deberá tener el mismo "name" y también deberán tener informados los atributos "value".
- **3** Conviene recordar que en el mail de envío todos los campos se ordenan **alfabéticamente**, y por ello se han nombrado precedidos de una inicial y un guión bajo.
- 4 Una vez se haya cargado el código en el registro donde se desea publicar el formulario, si hubiere que editar de nuevo el registro comprobar que el código inicial no se altera en las posteriores ediciones. Si fuera necesario cargar el código nuevamente.