

EXAMPLE-2

```
<form action="/send/" method="post">


|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <label for="a_nom">Nom:</label>                      | <input type="text" id="a_nom" name="a_nom" class="textbox" size="35" />                                                                                                                                                             |
| <label for="b_cognoms">Cognoms:</label>              | <input type="text" id="b_cognoms" name="b_cognoms" class="textbox" size="35" />                                                                                                                                                     |
| <label for="c_pais">País:</label>                    | <input type="text" id="c_pais" name="c_pais" class="textbox" size="35" />                                                                                                                                                           |
| <label for="d_dni">DNI o passaport:</label>          | <input type="text" id="d_dni" name="d_dni" class="textbox" size="20" />                                                                                                                                                             |
| <label for="e_email">eMail:</label>                  | <input type="text" id="e_email" name="e_email" class="textbox" size="35" />                                                                                                                                                         |
| <label for="f_tipus_servei">Tipus de servei:</label> | <select id="f_tipus_servei" name="f_tipus_servei">     <option></option>     <option value="opcionA">Opció A</option>     <option value="opcionB">Opció B</option>     <option value="opcionC">Opció C</option> </select>           |
| <span>Major d'edat:</span>                           | <input type="radio" id="h_major_edat_si" name="h_major_edat" value="si"/> <label for="h_major_edat_si">Si</label> <input type="radio" id="h_major_edat_no" name="h_major_edat" value="no"/> <label for="h_major_edat_no">No</label> |


```

```

<tr>
  <td><label for="g_observaciones">Observacions:</label></td>
  <td><textarea id="g_observaciones" name="g_observaciones" cols="35" rows="6"></textarea></td>
</tr>

<tr>
  <td>&#160;</td>
  <td><input type="submit" value="enviar" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>

```

COMENTARIS

Pel funcionament correcte del codi cal tenir en compte:

- 1 – Incloure les sentències marcades amb **negreta** d'acord amb el model, per tal d'assegurar que el contingut del formulari s'enviarà a l'adreça d'avisos de la vostra web.**
- 2 – Tots els camps han de tenir informat el “**name**”, el valor del qual ha de ser diferent per cada camp. Per als camps “radio button” tot el grup ha de tenir el mateix “name” i també tenir informats els atributs “value”.**
- 3 – Recordar que en el mail d'enviament, els camps s'ordenen **alfabèticament**, d'aquí que en els exemples s'hagin anomenat els camps precedits d'una inicial i un guió baix.**
- 4 – Un cop carregat el codi en el registre on s'ha de publicar el formulari, **si s'ha de tornar a editar** el registre cal comprovar que el codi inicial no s'alteri en aquesta segona edició, i si és necessari tornar-lo a carregar novament.**